

IBM SPSS Statistics per Mac OS - Istruzioni di installazione (Licenza per utenti singoli)

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS® Statistics versione 19 con licenza per utenti singoli. Una licenza per utente singolo consente di installare SPSS Statistics su un massimo di due computer, se utilizzati da un unico utente.

Requisiti di sistema per IBM SPSS Statistics

I requisiti minimi hardware e software per IBM® SPSS® Statistics sono i seguenti:

Sistema operativo

- Mac OS® X 10.5 o versioni successive (a 32 o a 64 bit).

Configurazione

- Processore Intel.
- Almeno 1 GB di RAM.
- 800 MB di spazio libero su disco. Se si installa più di una lingua per il sistema di Aiuto, ogni lingua aggiuntiva richiede 60-70 MB di spazio su disco.
- Unità DVD.
- Monitor Super VGA (800x600) o di risoluzione superiore.
- Scheda di interfaccia di rete con protocollo TCP/IP per il collegamento a un server IBM® SPSS® Statistics.

Software

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) o 6.0 (J2SE 6.0)

Codice di autorizzazione

È necessario anche un codice di autorizzazione, che viene fornito con il software su un foglio stampato separato o riportato all'interno della copertina della custodia del DVD. Se SPSS Statistics è stato scaricato, il codice di autorizzazione è disponibile nel portale di gestione degli asset o all'indirizzo <http://www.ibm.com/software/getspss>. Il codice di autorizzazione permette di ottenere una licenza per Base e tutti i componenti aggiuntivi di SPSS Statistics acquistati. Se non si riesce a trovare il codice di autorizzazione, rivolgersi al rappresentante alle vendite. In alcuni casi, è possibile che si disponga di più codici. In questo caso saranno necessari tutti.

Installazione di IBM SPSS Statistics

Esecuzione di più versioni e aggiornamento da una release precedente

Non occorre disinstallare la versione precedente di IBM® SPSS® Statistics prima di installare quella nuova. È possibile installare ed eseguire più versioni sullo stesso computer. Tuttavia, non installare la nuova versione nella stessa directory in cui è installata una versione precedente.

Nota per IBM SPSS Statistics Developer

Se si sta installando IBM® SPSS® Statistics Developer, è possibile eseguire il prodotto come prodotto autonomo. È anche possibile installare R Essentials e Python Essentials per sviluppare con R e Python. [Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Plug-in di integrazione di IBM SPSS Statistics. a pag. 4.](#)

Installazione dal DVD

- ▶ Inserire il DVD nell'unità DVD.
- ▶ Accedere all'unità DVD.
- ▶ Fare doppio clic sul *SPSS Statistics programma di installazione*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere [Note di installazione](#) per eventuali istruzioni specifiche.

Installazione da un file scaricato

- ▶ Montare l'immagine del disco del programma di installazione facendo doppio clic sul file scaricato.
- ▶ Nell'immagine del disco montata, fare doppio clic sul *programma di installazione SPSS Statistics*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere [Note di installazione](#) per eventuali istruzioni specifiche.

Note di installazione

Questa sezione contiene istruzioni specifiche per l'installazione corrente.

Lingua del programma di installazione. Nel primo riquadro del programma di installazione viene richiesto di specificare una lingua. Per impostazione predefinita viene selezionata la lingua corrispondente alle impostazioni locali utilizzate. Per visualizzare il programma di installazione in una lingua diversa, selezionare quella desiderata. Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

Tipo di licenza. Assicurarsi di selezionare Licenza per utenti singoli.

Lingua dell' Aiuto. IBM® SPSS® Statistics offre la possibilità di cambiare la lingua dell'interfaccia utente. Se si desidera che la lingua dell' Aiuto corrisponda sempre alla lingua dell'interfaccia utente, selezionare le lingue che potranno essere utilizzate. L'installazione dell' Aiuto in lingue aggiuntive aumenta i requisiti di spazio su disco di 60-70 MB per ogni lingua.

Acquisizione della licenza per il prodotto

Dopo aver completato la parte principale dell'installazione, fare clic su OK per avviare l'Autorizzazione guidata licenza. Tale procedura consente di ottenere una licenza per IBM® SPSS® Statistics.

Se non si ottiene una licenza adesso, è possibile abilitare SPSS Statistics per un utilizzo temporaneo. Per IBM® SPSS® Statistics, tutti i moduli aggiuntivi sono attivati. Per IBM® SPSS® Statistics Developer, solo il modulo Core è attivato. Scaduto il periodo dell'utilizzo temporaneo—che ha inizio quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta—SPSS Statistics non funzionerà più. Quindi, è sempre consigliabile richiedere una licenza il prima possibile. È necessario ottenere una licenza o attivare l'utilizzo temporaneo per utilizzare SPSS Statistics.

Nota: le licenze sono legate all'hardware di rete **mediante un codice di blocco**. Se si sostituisce il computer o l'hardware, il codice di blocco cambia e sarà quindi necessario ripetere il processo di autorizzazione. Se si supera il numero di autorizzazioni permesse specificato nell'accordo di licenza, è necessario rivolgersi al rappresentante alle vendite.

Avviso: Le modifiche di orario hanno effetto sulla licenza. Se l'orario di sistema è stato modificato e non è possibile eseguire il prodotto, è necessario rivolgersi al Servizio di assistenza tecnica di SPSS Inc..

Utilizzo dell'Autorizzazione guidata licenza

- ▶ Se non si avvia l'Autorizzazione guidata licenza durante l'installazione o se si annulla questa procedura guidata prima di ottenere una licenza, è possibile avviarla facendo clic sull'icona Autorizzazione guidata licenza nella cartella dell'applicazione IBM® SPSS® Statistics.
- ▶ Quando richiesto, scegliere l'opzione appropriata per ottenere la licenza per il prodotto. Per attivare il prodotto per l'utilizzo temporaneo, vedere [Attivazione per un utilizzo temporaneo](#) a pag. 4.
- ▶ Quando viene richiesto, immettere uno o più codici di autorizzazione. Se è stata ricevuta una copia fisica del supporto di installazione, i codici di autorizzazione sono forniti insieme al software su un foglio stampato separato o nella copertina interna della custodia del DVD. Se è stato eseguito il download di SPSS Statistics, il codice di autorizzazione è disponibile nel portale di gestione degli asset oppure all'indirizzo <http://www.ibm.com/software/getspss>.

L'Autorizzazione guidata licenza invia il codice di autorizzazione a SPSS Inc. tramite Internet e recupera automaticamente la licenza. Se il computer utilizza un proxy, fare clic sull'opzione per configurarlo e immettere i valori adeguati.

Se il processo di autorizzazione non riesce, verrà richiesto di inviare un messaggio e-mail. Scegliere se inviare il messaggio attraverso il programma di posta elettronica del desktop o un'applicazione basata su Web.

- Se si sceglie la prima opzione, verrà creato automaticamente un nuovo messaggio con le informazioni adeguate.
- Se si sceglie la seconda opzione, occorre anzitutto creare un nuovo messaggio nel programma di posta elettronica basato su Web, quindi copiare il testo del messaggio dell'Autorizzazione guidata licenza e incollarlo nell'applicazione di posta elettronica.

Inviare il messaggio e-mail e rispondere alla richiesta nell'Autorizzazione guidata licenza. Il messaggio verrà elaborato quasi istantaneamente. È possibile fare clic su Inserisci codice/i di licenza per immettere gli eventuali codici di licenza ricevuti. Se l'Autorizzazione guidata licenza è già stata chiusa, riavviarla e selezionare Attiva ora la licenza per il prodotto. Nel riquadro di immissione dei codici, aggiungere il codice di licenza ricevuto e fare clic su Avanti per completare la procedura.

Attivazione per un utilizzo temporaneo

È possibile attivare il programma per un utilizzo temporaneo, anziché installare la licenza regolare.

- ▶ Avviare l'Autorizzazione guidata licenza.
- ▶ Quando richiesto, scegliere Attiva per utilizzo temporaneo.
- ▶ Nella schermata successiva, fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare il file di utilizzo temporaneo nella directory di installazione del prodotto (in genere *temp.txt*).

Visualizzazione della licenza

Per visualizzare la licenza, eseguire di nuovo l'Autorizzazione guidata licenza. Il primo riquadro mostra le informazioni di licenza. Fare clic su Annulla una volta terminato, quindi fare clic su Sì quando viene richiesto di confermare l'operazione.

Nota: è possibile visualizzare la licenza anche eseguendo il comando di sintassi `SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics`.

Plug-in di integrazione di IBM SPSS Statistics.

I plug-in di integrazione di IBM® SPSS® Statistics consentono di estendere il linguaggio della sintassi dei comandi con programmi scritti in R, Python e VB.NET. Per ulteriori informazioni, visitare [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/).

Disinstallazione di IBM SPSS Statistics

- ▶ Trascinare la cartella di installazione nel Cestino. Per impostazione predefinita, la cartella è `/Applications/IBM/SPSS/Statistics/19`.
- ▶ Nella cartella iniziale, passare a `Library/Preferences`.
- ▶ Trascinare `com.ibm.spss.plist` nel Cestino. Si noti che questo file è utilizzato da IBM® SPSS® Statistics, SPSS Statistics Student Version e IBM® SPSS® Smartreader. Se è ancora installata una di queste applicazioni, questo file *non* deve essere rimosso.

- ▶ In Finder, premere Maiusc+Comando+G per andare a una cartella.
- ▶ Digitare `~/eclipse` e fare clic su Vai.
- ▶ Trascinare `com.ibm.spss.statistics.help_19` nel Cestino.
- ▶ Se lo si desidera, rimuovere le eventuali finestre di dialogo personalizzate installate trascinandole nel Cestino da `/Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/19/CustomDialogs/`.
- ▶ Svuotare il Cestino.

Aggiornamento, modifica e rinnovo di IBM SPSS Statistics

Se si acquistano moduli aggiuntivi o si rinnova la licenza, verranno inviati nuovi codici di autorizzazione. Per istruzioni sull'utilizzo dei codici di autorizzazione, vedere Acquisizione della licenza per il prodotto a pag. 3.