

Site License 管理員手冊

下列指示適用於具有 IBM® SPSS® Statistics 19site license 網站的管理員。此授權可讓您根據購買的授權數，在多部電腦上安裝 SPSS Statistics。

開始之前

您需要系統隨附（於不同頁面）的授權碼。這可讓您與一般使用者取得 IBM® SPSS® Statistics 的授權。您若找不到授權碼，請聯絡您的業務代表。

重像 (Ghosting)

若您選擇重像 (ghost) 軟體，我們建議下列事項，以較容易與您的授權相容：

- 移轉至網路授權。
- 或
- 使用您的網站授權，但不要在重像映像中授權軟體。在個別的一般使用者電腦上授權軟體。

若您選擇重像您的軟體且不使用上述建議方法其中之一，會很難與您的授權保持相容。若您有任何問題，請聯絡 SPSS Inc. 協助您維護與您授權的相容性。

Citrix 和終端服務

您必須具備網路授權，才能在 Citrix 和終端服務使用 IBM® SPSS® Statistics。請聯絡 SPSS Inc. 以取得授權移轉的資訊。

在本機桌上型電腦上安裝產品

您有兩個選項可在本機一般使用者電腦上完整安裝產品。您可在個別電腦上手動安裝，或使用 Systems Management Server (SMS) 之類的應用程式，在執行 Windows 的電腦上安裝。您也可選擇在 Mac 和 Linux 上進行無訊息安裝。

若要手動在本機桌上型電腦上安裝

- ▶ **提供安裝媒體以便使用。** 依您所需份數製作 DVD 副本，或將檔案放在共用網路磁碟。
- ▶ **複製安裝指示並備妥授權資訊。** 依所需份數製作產品安裝指示。安裝指示位於 找到這些指示 Site License Installation Instructions.pdf。您可能想要發佈簡短安裝指示。您可在 Site License Installation Instructions (Abbreviated).pdf。如果您已下載軟體，也可從「資產管理入口網站」或 <http://www.ibm.com/software/getspss>

取得所有指示。安裝之後，一般使用者必須輸入您網站 IP 位址的授權碼。填妥指示開始處的空格資訊之後再進行複製。

注意：若 proxy 伺服器阻止授權，請考慮使用 licenseactivator。這可讓您輸入 proxy ID 和密碼。如需詳細資訊，請參閱第 6 頁中的[使用 licenseactivator](#)。

- ▶ **將安裝資料發佈給一般使用者。** 視需要發佈安裝 DVD (或下載檔案或網路位置)、安裝指示與授權資訊給可手動安裝於各電腦的一般使用者。

若要派送至執行 Windows 的本機桌上型電腦

因為 IBM® SPSS® Statistics 安裝與 Microsoft Windows Installer (MSI) 相容，所以您可將安裝派送至一般使用者的桌上型電腦。

將安裝派送至 Windows 電腦

派送安裝是無須使用者介入，將軟體遠端發佈給不限數量的一般使用者的一種方法。您可將 IBM® SPSS® Statistics 完整安裝派送至執行 Windows 的一般使用者的桌上型電腦。您用來派送安裝的技術必須支援 MSI 3.0 引擎或更新版本。

注意：無法直接將安裝派送於 Mac 和 Linux。您可改以執行無訊息安裝。如需詳細資訊，請參閱第 6 頁中的[在 Mac 和 Linux 電腦上執行無訊息安裝](#)。

解除安裝舊版本

若您要派送至先前安裝舊版 IBM® SPSS® Statistics 的相同目錄，必須先解除安裝舊版。您可依派送安裝的相同方式，派送解除安裝。如需詳細資訊，請參閱第 5 頁中的[派送解除安裝](#)。

派送安裝的性質

您可使用下列性質派送安裝。所有性質都區分大小寫。若數值包含空格的話，必須加上引號。

**表格 1-1
派送安裝的性質**

性質	說明	有效值
INSTALLDIR	IBM® SPSS® Statistics 應安裝於一般使用者桌上型電腦的目錄。(此性質是選用的。)若排除的話，預設是 C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\19。	有效路徑如 C:\Statistics。
AUTHCODE	授權碼。若指定了此性質，會使用授權碼自動驗證產品。若未指定此性質，則每一位一般使用者都要執行「授權驗證精靈」進行手動驗證。	一或多個有效授權碼。多個授權碼應以冒號分隔 (例如，authcode1:authcode2)。

性質	說明	有效值
PROXY_USERID	Proxy 的使用者 ID。若您指定 AUTHCODE 參數且您的網站使用需要使用者 ID 和密碼的 proxy 連線網際網路，則需要此參數。唯有「網際網路設定」控制台中的「區域網路 (LAN)」設定參照特定 proxy 伺服器位址與連接埠時，此參數才有作用。	有效的 proxy 使用者 ID。
PROXY_PASSWORD	Proxy 使用者的密碼。請參考 PROXY_USERID 的討論以取得詳細資訊。	與 proxy 使用者 ID 相關的密碼。
HELPCHOICE	指示輔助說明語言的值。您可以選擇安裝所有語言或特定語言的輔助說明。值是「ALL」或表示特定語言的代碼。預設值是 en 或 TRANSFORMS 性質指定的語言。如需詳細資訊，請參閱第 4 頁中的派送安裝到非英文系統。 有效值行會列出程式碼。與程式碼相關的語言會加括弧顯示顯示在程式碼旁邊。	ALL (所有語言) de (德文) en (英文) es (西班牙文) fr (法文) it (義大利文) ja (日文) ko (韓文) pl (波蘭文) ru (俄文) zh_CN (簡體中文) zh_TW (繁體中文)
COMPANYNAME	貴公司的名稱。	任何字串。

MSI 檔案

IBM SPSS Statistics 19.msi 檔案位於 DVD 的 Windows\SPSSStatistics\<architecture> 目錄中，，其中 <architecture> 為 32 位元或 64 位元。若您已下載軟體，必須解壓縮安裝程式檔案的內容以存取 MSI 檔案。如需詳細資訊，請參閱第 3 頁中的 [解壓縮下載的安裝程式檔案內容](#)。

解壓縮下載的安裝程式檔案內容

若您未收到安裝 DVD 而改為下載 IBM® SPSS® Statistics，您下載的會是單一的安裝程式檔案。您不能直接派送此檔案。您必須先解壓縮檔案內容，然後使用這些內容派送安裝。

- ▶ 開啟指令行提示。
- ▶ 將目錄切換至下載檔案所在目錄。
- ▶ 使用 /b 參數執行下載檔案。在參數後面指定您要解壓縮檔案內容的目錄。參數和目錄名稱之間不需空格。若目錄名稱包含空格，必須用引號括住。請參考以下範例（您的執行檔名稱將和範例不同）：

```
ProductInstaller.exe /b"C:\temp\extracted files\SPSS Statistics"
```

- ▶ 當安裝的第一個畫面顯示時取消安裝。

您派送安裝所需的檔案現在便位於 /b 參數指定的目錄中。

指令行範例

您可使用以下的指令行來派送產品安裝。將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 19.msi" /qn /L*v logfile.txt  
INSTALLDIR="C:\Statistics" AUTHCODE="3241a2314b23c4d5f6ea"
```

使用 SMS 派送安裝

使用 Systems Management Servers (SMS) 派送 IBM® SPSS® Statistics 的基本步驟為：

- ▶ 將適當的子目錄(位於 DVD 中的 Windows\SPSSStatistics\<architecture> 目錄底下)複製到網路電腦上的目錄。若您已下載軟體，則不能使用 SMS 派送。嘗試另一個選項。如需詳細資訊，請參閱第 4 頁中的[使用群組原則或相關技術以派送安裝](#)。
- ▶ 編輯位於所複製資料夾中的 IBM SPSS Statistics 19.sms 檔案。使用文字編輯程式，新增適當性質以修改 CommandLine 的值。如需可用性質清單，請參閱[派送安裝的性質第 2 頁](#)。確認在指令行中指定正確的 MSI 檔案。
- ▶ 從 IBM SPSS Statistics 19.sms 檔案建立套件，並將套件發佈至一般使用者桌上型電腦。

使用群組原則或相關技術以派送安裝

使用「群組原則」或相關技術派送 IBM® SPSS® Statistics 的基本步驟為：

- ▶ 將適當的子目錄(位於 DVD 中的 Windows\SPSSStatistics\<architecture> 目錄底下)複製到網路電腦上的目錄。若您已下載軟體，必須先解壓縮安裝程式檔案的內容。如需詳細資訊，請參閱第 3 頁中的[解壓縮下載的安裝程式檔案內容](#)。
- ▶ 使用 ORCA 之類的應用程式，在複製的資料夾中編輯適當 IBM SPSS Statistics 19.msi 檔案的「性質」表。ORCA 是 Windows 2003 Server SDK 的一部分，您可搜尋 SDK 在 <http://www.microsoft.com/downloads> 找到。如需您可新增至「性質」表的性質清單，請參閱[派送安裝的性質第 2 頁](#)。確認使用正確的 MSI 檔案。
- ▶ 使用編輯過的 IBM SPSS Statistics 19.msi 檔案建立套件，並將套件發佈至一般使用者桌上型電腦。

派送安裝到非英文系統

您無需其他規格便可派送到非英文系統。然而，安裝程式語言(如果派送互動式安裝)會以英文顯示，使用者介面會以英文顯示，輔助說明也會以英文顯示。使用者可於安裝後變更使用者介面語言，但是並未提供本地化的輔助說明。

如果是從 DVD 派送，您可以使用 TRANSFORMS 性質，在 DVD 所提供的 MST 檔案中指定一支檔案。MST 檔案可確保安裝程式、使用者介面與輔助說明以指定的語言顯示。若您已下載 IBM® SPSS® Statistics，則無法使用 MST 檔案。使用者需要手動安裝本地化輔助說明的語言套件，並手動變更產品內的使用者介面語言。

TRANSFORMS 性質是 MsiExec.exe 的參數。下列範例使用 **TRANSFORMS** 性質派送法文安裝。安裝程式會以法文顯示，使用者介面會以法文顯示，而且會安裝法文輔助說明。（您可以用 **HELPCHOICE** 性質覆寫輔助說明的語言。如需詳細資訊，請參閱第 2 頁中的[派送安裝的性質](#)。）將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 19.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst
```

下列語言 MST 檔案位於 DVD 的 Windows\SPSSStatistics\<architecture> 目錄中，其中 <architecture> 為 32 位元或 64 位元。

表格 1-2
語言 MST 檔案

語言	MST 檔案
英文	1033.mst
法文	1036.mst
德文	1031.mst
義大利文	1040.mst
日文	1041.mst
韓文	1042.mst
波蘭文	1045.mst
俄文	1048.mst
西班牙文	1034.mst
簡體中文	2052.mst
繁體中文	1028.mst

派送解除安裝

注意：當您派送解除安裝指令時，一般使用者將喪失自訂內容。若特定使用者需要自訂化，您可排除這些使用者不予發佈，並要求他們手動安裝產品。

若您派送較新版本的 IBM® SPSS® Statistics 安裝，可能需要先解除安裝。您可派送下列指令，以無訊息模式執行。將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /X {06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE} /qn /L*v logfile.txt
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

此指令會解除安裝 SPSS Statistics 19。下列表格列出此版本和舊版本的解除安裝 ID。

表格 1-3
IBM SPSS Statistics 的解除安裝 ID

版本	解除安裝 ID
19. *	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}
18. *	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}
17. 0. 2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}
17. 0. 1	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}
17. 0. 0	
16. *	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}

在 Mac 和 Linux 電腦上執行無訊息安裝

無訊息的獨立安裝不會顯示圖形介面，且不需要使用者介入。DVD 包含一個選項檔案，可讓您在 Mac 和 Linux 上執行這類安裝。此檔案包含數種不同選項，以及這些選項的描述。

如何使用安裝程式內容檔案

安裝程式內容檔案 `installer.properties` 可以在 DVD 根的 `/Linux/Administration` 或 `/MacOS/Administration` 找到。

- ▶ 從 DVD 複製安裝程式內容檔案。
- ▶ 在文字編輯程式開啟複製的檔案。
- ▶ 變更您需要的內容。有些選項需要字串值，其他對應至安裝程式內選項的則可設定為 0 (關) 或 1 (開)。

如何執行無訊息安裝

- ▶ 使用終端應用程式，以 `-f` 參數加上引號包圍的檔案位置，執行安裝執行檔。您必須以 root 身分或使用 `sudo` 指令來執行。以下為 Linux 的範例：

```
sudo ./setup.bin -f "/root/installer.properties"
```

各作業系統的安裝執行檔可以在下列位置的 DVD 找到：

- **Mac OS**。`/MacOS/Administration/SPSS Statistics_Installer_Silent.bin`
- **Linux**。`/Linux/setup.bin`

使用 licenseactivator

licenseactivator 能讓您無須使用「授權驗證精靈」即可驗證一般使用者電腦。此指令工具位於您安裝 IBM® SPSS® Statistics 的目錄中。

當您使用 licenseactivator 時，它會授權產品並在其目錄中寫入記錄檔。記錄檔名稱是 `licenseactivator_<month>_<day>_<year>.log`。若有任何錯誤發生，您可以檢查記錄檔以取得詳細資訊。此資訊對於聯絡 SPSS Inc. 要求支援也很有幫助。

搭配授權號碼使用 licenseactivator

licenseactivator 通常會搭配購買產品時所收到的一或多個授權號碼使用。將所有文字輸入同一行。

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname]  
[PROXYPORT=proxy-port-number] [PROXYUSER=proxy-user id] [PROXPASS=proxy-password]
```

- 多個授權碼應以冒號 (:) 分隔。
- proxy 設定是選用的，但若您的電腦位於 proxy 之後，您可能會需要它們。需要何種 proxy 設定，是決定於作業系統。

Windows。在 Windows 中，唯有「網際網路設定」控制台中的「區域網路 (LAN)」設定參照特定 proxy 伺服器 (主機) 位址與連接埠時，proxy 設定才有作用。您不用在指令行中輸入 proxy 主機和連接埠。但必須輸入 PROXYUSER 和 PROXYPASS 的值。

其他作業系統。在其他作業系統中，根據您特定的 proxy 設定而定，您可能需要在指令行中輸入所有 proxy 設定。

搭配授權號碼使用 licenseactivator

在較罕見的情況下，您可能會收到 SPSS Inc. 寄送的授權。

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2...:licensecodeN]
```

- 多個授權號碼應以冒號 (:) 分隔。
- 使用授權號碼時，licenseactivator 不會連接網際網路，因此您不需要指定 proxy 資訊。

授權檔案

授權產品會在產品安裝目錄中建立一個名為 1servrc 的檔案。您可在各個一般使用者電腦上維護一個此檔案的副本。雖然授權檔案只在建立該檔案的電腦上有作用，但若需要解除安裝並重新安裝產品時，副本也非常有用。重新安裝之後，您可將 1servrc 檔案複製回產品安裝目錄。此步驟可讓您避免重新授權產品。

服務與支援

如「Micro Software 授權合約」中所述，您的網站將為產品的每個網站授權版本指定一位技術聯絡人員。該技術人員將為您的產品提供協助及組織中其他的使用者提供選項。SPSS Inc. 會為您記錄技術人員姓名，並透過「SPSS Inc. 技術支援」提供技術協助。請告知您的一般使用者，直接向指定的技術聯絡人員詢問任何軟體相關問題。

若要聯絡「SPSS Inc. 技術支援」，請造訪 <http://support.spss.com> 並提交案件。如果尚未註冊「SPSS Inc. 技術支援」，您需要先註冊。

SPSS Inc. 定期提供 SPSS Inc. 產品的公開訓練研討會。您也可安排參加線上訓練。如需有關訓練研討會、軟與出版品的資訊，請致電 (800) 543-9263，或造訪我們的網站，網址是 <http://www.spss.com>。

若要更換瑕疵媒體，請於美國中部時間上午 8:30 到下午 5:00 之間致電 (800) 521-1337 聯絡「客戶服務」，或傳送電子郵件到 spsscs@us.ibm.com。