Adatbázisok elmélete 4. előadás

Katona Gyula Y.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számítástudományi Tsz.
I. B. 137/b
kiskat@cs.bme.hu
http://www.cs.bme.hu/~kiskat

2004

Megszorítások megadása ODL-ben

1. *Kulcs*:
   - lehet egy vagy több kulcs
   - egy kulcs állhat egy vagy több attribútumból

   Megadása formailag: interface <Osztálynév> (Kulcsinfók){...}
   ahol a Kulcsinfók = key(s) $K_1, \ldots, K_n$
   ahol K_i egy kulcsleírás, ami
   <attribútumnév>, ha a kulcs egy attribútumból áll vagy
   $(< attr_1 >, \ldots, < attr_n >)$, ha a kulcs több attribútumos.

   Például:
   interface Film (key (cím, év)) {...}
   itt egy darab kulcs van, ami két attribútumból áll, ezek együtt azonosítanak egy objektumot

   interface Dolgozó (key dolgozóID, tbszám) {...}
   itt két egy-attribútumos kulcs van, mindegyik külön-külön azonosít

Korábbi példa

```
interface Ügyfél (key szemszám) {
    attribute string név;
    attribute string lakcím;
    attribute int telefonszám;
    attribute int szemszám;
    relationship Set<Számla> számlái;
        inverse Számla::tulajdonosai;
};
```

```
interface Számla (key számlaszám) {
    attribute int számlaszám;
    attribute string típus;
    attribute int egyenleg;
    relationship Set<Ügyfél> tulajdonosai;
        inverse Ügyfél::számlái;
};
```


Megszorítások megadása ODL-ben

2. *Egyértékűség az ODL-ben*:
   - Kulcs-szerű megszorítás jól leírható (lásd előbb)
   - Az attribútumok és a kapcsolatok többességének szabályozására: a kollekcióoperátorok használata/nem használata. Így előírható, hogy egy attribútum/kapcsolat csak egy értéket vehessen fel.
   - Egyértékűséget kétféleképpen is lehet érteni:
     - ★ legfeljebb egy értéken vehessen fel valami (ekkor esetleg állhat NULL-érték is bizonyos helyeken, ami jelentheti azt, hogy nincs megfelelő érték, vagy hogy van, de nem ismert),
     - ★ pontosan egyet vehessen fel (pl. kulcsattribútum nem lehet NULL).

   Hogy melyik megközelítés van, az rendszerfüggő.

   A NULL érték megjelenítésére eszközök az ODL-ben:
   - ★ értelmezési tartományon kívüli érték (film hossza -1),
   - ★ felsorolástípusnál külön megadva (enum szalagfajta {ff, sz, null}).

3. *Hivatkozási épség*:
   Cél, hogy ha valahol van valamire hivatkozás, akkor az létezzen is. Pl. ha a Filmnél van mutató egy Stúdióra, mint gyártóra, akkor legyen olyan stúdió a Stúdió osztályban.
   Erre figyelni bonyolult:
   - ne lehessen úgy filmet felvenni, hogy nincs hozzá stúdió
   - ne lehessen ész nélkül stúdiót törölni

   Az ODL az egész hivatkozási épség kérdést a megvalósítás szintjére tolja át.
4. *Értelmezési tartomány megszorítása és egyéb megkötések*:
   Az értelmezési tartomány megszorítására a típusok vannak, további szűkítést nem támogat. A kapcsolat fokát lehet korlátozni az Array kollekcióoperátor használatával (Array<Színész, 10> esetén csak 10 színészt tartunk nyilván).

Megszorítások E/K modellben

1. *Kulcsok*:
   egy kulcsot aláhúzással jelölünk (a kulcsba tartozó attribútumokat aláhúzzuk), a többi kulcsot az ábrán nem lehet jelölni, ezeket szövegesen mellékeljük.



2. *Egyértékűség*:
   - egyszerű attribútumok használata $\Longrightarrow$ minden attribútum egyértékű az E/K modellben (általában lehet NULL-érték is, ha mégsem, akkor írásban jelezhető)
   - kapcsolatnál: nyilakkal jelezhető, ha valamerre “egy” a kapcsolat

3. *Hivatkozási épség*:
   lehet a rajzon jelezni, ha egy kapcsolatnál azt szeretnénk, hogy pontosan egy egyed tartozzon egy kiválasztott egyedhez. Ilyenkor kerek nyilat használunk:

   Ebben az esetben minden filmhez pontosan egy stúdiónak kell tartoznia.
4. *Értelmezési tartományra vonatkozó megkötések és egyéb megszorítások*:
   Értelmezési tartomány: típussal.
   Egyéb: kapcsolat fokát lehet itt is korlátozni, pl:

   Ekkor egy filmhez 10-nél kevesebb színészt rendelünk.

Gyenge egyedhalmazok

Az E/K modell sajátossága. Egy egyedhalmaz akkor gyenge egyedhalmaz, ha az egyedeit nem azonosítják az attribútumai, csak a kapcsolatokkal együtt. (ODL-nél nincs ez a dolog, mert ott az egyedi OID mindig azonosít.)

Jelölés: dupla téglalap az egyedhalmaznak és dupla rombusz azoknak a kapcsolatoknak, amiken keresztül megy az azonosítás.

A gyenge egyedhalmaznál az aláhúzott attribútumok belekerülnek a gyenge egyedhalmaz kulcsába, de még más attribútumok is hozzájönnek ehhez: azok, amik a duplarombuszos kapcsolat(ok) végén álló egyedhalmaz(ok) kulcsai.

Példák:

1. Amikor a többágú kapcsolatot binárissá írtuk át, akkor olyan egyedhalmaz keletkezik (a kapcsolatból), aminek általában nincs is attribútuma, ezért ennek az egyedhalmaznak az egyedeit csak a kapcsolatokon át lehet azonosítani.
   A filmes példa esetén a Szerződés egyedhalmaz egyedeit a kapcsolódó egyedhalmazok (Film, Színész, Stúdió) kulcsattribútumai azonosítják: film címe, gyártási éve, színész neve, stúdió neve. Ha ezek adottak, akkor már csak egy szerződés lehet, ami ezekre vonatkozik.



2. Ebben a példában a csoport neve még önmagában nem kulcs (sok cégnél lehet pl. HR csoport), sőt a címmel együtt sem feltétlenül azonosít egy csoportot, de ha a kapcsolaton keresztül a céget is bevesszük az azonosításba, úgy már egyértelmű lesz, hogy melyik csoportról beszélünk.



Követelmények az azonosító kapcsolatra

A gyenge egyedhalmaz kulcsában benne lehetnek saját attribútumai (mint az előbb a Csoport neve) és biztosan vannak benne olyan attribútumok, amiket duplarombuszos kapcsolat(ok)on keresztül szerez.

Követelmények ezekre a kapcsolatokra:

1. Ha az E gyenge egyedhalmaz kulcsattribútumot szerez egy F egyedhalmaztól az R kapcsolaton át, akkor R legyen több-egy E-ből F-be. (Így egy E-belihez egyértelműen tartozik egy F-beli).
2. Egy attribútum pontosan akkor kerül bele az E gyenge egyedhalmaz kulcsába, ha benne van az F egyedhalmaz kulcsában is.

Megjegyzés: természetesen F is lehet gyenge egyedhalmaz.

Példa

Tervezzen E/K diagrammot egy egyetemi nyilvántartáshoz, ahol hallgatókat és az általuk szerzett jegyeket tartjuk nyilván. Vegyünk három egyedhalmazt: hallgató, kurzus, kurzusfelvétel (ez utóbbi kapcsoló egyedhalmaz a hallgatók és kurzusok között, ennél reprezantáljuk a kapott érdemjegyet is). Adjuk meg ezt E/K diagrammal, jelöljük a gyenge egyedhalmazokat és a kulcsokat is.



Döntsük el, hogy az érdemjegy része-e a kurzusfelvételt reprezentáló egyedhalmaz kulcsának?

Az érdemjegy nem része a kurzusfelvétel egyedhalmaz kulcsának, ezen egyedhalmaz kulcsa a két kapcsolaton keresztül jön: a hallgatótól a neptun-kód, a tárgytól meg a tárgykód és a félév.

Példa

Tervezzen E/K diagrammot a következőre és jelölje a rajzon a kulcsokat és a gyenge egyedhalmazokat:

Egyedhalmazok: Kurzusok, Tanszékek. Egy kurzust egy tanszék hirdet meg, de azt csak egy számmal azonosítja. Különböző tanszékek adhatják ugyanazt a számot a kurzusuknak, de egy tanszék tárgyai mind különböző számot kapnak.



Példa

Tervezzen E/K diagrammot a következőre és jelölje a rajzon a kulcsokat és a gyenge egyedhalmazokat:

Egyedhalmazok: Ligák, Csapatok, Játékosok. A Ligák nevei egyediek, a Csapatoké egy ligán belül különbözik, de különböző ligán belül lehetnek azonos nevű csapatok. Egy csapaton belül nincsenek azonos kódszámú játékosok, de különböző csapatokban lehetnek ilyenek.



Miért vannak gyenge egyedhalmazok?

- Maguktól keletkeznek, amikor többágú kapcsolatot írunk át binárissá.
- A redundancia elkerülése céljából. (Minek a cég nevét minden csoportnál külön felvenni, elég ha egyszer felírjuk és a kapcsolatból derítjük ki.)

A redundancia elkerülése nem csak az E/K modellben fontos, ez minden megközelítésben lényeges, hisz a redundancia bajok forrása.

- Nehéz konzisztens állapotban tartani a DB-t, ha ugyanaz az infó ezer helyen van beírva.
- Nem lesz elég egyszerű a séma, nehéz lesz átlátni, hogy mi az ami ugyanaz, csak sokszor tároljuk és mi valóban más infó.
- Helyprobléma (ez egyre kevésbé van).

Ezek miatt törekszünk a redundancia kiküszöbölésére, de persze nem kell mindent kiirtani, hisz a világ is redundáns.

Tervezési alapelvek

1. *Valósághű modellezés*: megragadni a lényeget, megfelelő adatelemeket választani, megfelelő kapcsolatokat (természetesek legyenek, de néha kellenek mesterséges, technikai egyedhalmazok, osztályok is).
2. *Redundancia kerülése*: észszerű mértékben. Ezt majd a relációs modell nagyon jól megoldja, de azért már a tervezéskor is jó erre figyelni.
3. *Egyszerűség*: csak az legyen a sémában, aminek lennie kell, minél egyszerűbb szerkezetben.
4. *Megfelelő (típusú, összetettségű) adatelemek választása*: jól döntsünk, hogy mi legyen attribútum, mi inkább kapcsolat, illetve esetleg külön osztály/egyedhalmaz. Az attribútumot egyszerűbb implementálni, de néha átláthatóbb egy külön egyedhalmaz.

   Általános elvek:
   - ha egy egyedhalmaznak csak egy attribútuma lenne $\Longrightarrow$ nem érdemes külön venni, ha összetettebb, akkor legyen külön.
   - ha egy infót magában nem akarunk megőrizni, csak valamihez kapcsoltan $\Longrightarrow$ lehet csak attribútum (pl. ha a stúdiók csak annyiban érdekelnek minket, hogy melyik filmet ki gyártja, akkor nem kell külön Stúdió egyedhalmaz)

Ez mind a modellezéskor dől el, aszerint, hogy milyen sémát akarunk.

Régebbi adatmodellek

- *Hálós adatmodell*: szemléletében hasonlít az objektumosra, de itt sokkal jobban közelíti a terv a fizkai megvalósítást (pl. az attribútumok megadásánal rögtön rendelkezünk a tárolás módjáról is). Lekérdezés, módosítás csak a tárolás pontos ismeretében lehetséges $\Longrightarrow$ nehézkesebb mint a relációs modell használata.
- *Hierarchikus adatmodell*: az első, korai rendszerek hierarchikussága miatt szervesen alakult ki. Akkor jó, ha az adatok, vagy a tárolás hierarchikus szerkezetű. Itt is ismerni kell a fizikai megvalósítást a kérdezéshez/módosításhoz.

Relációs adatmodell

Jelenleg ez a legelterjedtebb, szinte minden DBMS ezen az elven működik.

Ennek okai:

- jól lehet benne modellezni, a modell után pedig könnyű a konkrét sémát megvalósítani
- nem kell ismerni a fizikai megvalósítást a lekérdezéshez, módosításhoz
- a logikai tervezésnek nagy, szép matematikai eszköztára van, ami segíti az egyszerű séma létrehozását

Relációs adatmodell

Mit fogunk róla tanulni?

1. elvi keret (alapfogalmak, alapműveletek)
2. konkrét nyelvek (ISBL, QBE, QUELL, SQL, sémadefinícióra, adatmódosításra és lekérdezésre)
3. tervezés (minél jobb séma kialakítása, matematikai elmélet)

Egyetlen alapfogalom (nincs külön egyedhalmaz és kapcsolat): reláció.

A reláció definíciója

1. Gondolhatunk rá úgy, mint egy síkbeli táblázatra:

R_1	A_1	A_2
	1	y
	1	z
	3	y

R_2	A_1	A_2
	2	y
	1	z

Itt R_1 a reláció neve, A_1 és A_2 az attribútumok nevei, a sorok pedig a reláció elemei. Az oszlopokban levő értékek az attribútumokhoz tartozó értékkészletből kerülnek ki.

2. Tekinthetjük egy Descartes-szorzat részhalmazának is a relációt:

$A_1, A_2, \ldots, A_n$ tetszőleges halmazok (attribútumok)

$$R \subseteq A_1 \times \cdots \times A_n$$

$\Longrightarrow$ Minden sor csak egyszer szerepel
$\Longrightarrow$ a sorok sorrendje lényegtelen.

Példa: $A_1 = \{1, 2, 3\}, A_2 = \{x, y, z\}$
$R_1 = \{\{1, y\}, \{1, z\}, \{3, z\}\}$
$R_2 = \{\{2, y\}, \{1, z\}\}$

De R elemeit tekinthetjük halmazoknak is, nem rendezett n-eseknek.
Ekkor az attribútumok sorrendje is mindegy.

3. Gondolhatunk egy relációra úgy is, mint függvények halmazára:

Definíció. *Egy sor = egy függvény:* s **:** {*attribútumok*} → {*attr. értékkészlete*}
Egy R *reláció ilyen függvények halmaza.*

Így tényleg nem számít a sorrend, se a sorok között, se az attribútumok között.
Nincs két azonos sor.

Például:
R_1-ben: 1. sor: $A_1 \to 1$; $A_2 \to y$;

Jelölés:

Definíció. *Relációs séma:* $R(A_1, \ldots, A_n)$, *ahol* R *a reláció neve, az* A_i*-k pedig az attribútumok nevei.*

Például: Személy(Vezetéknév, Keresztnév, Neme, Végzettsége)

Gyakorlatban azért mégis rögzítünk egy sorrendet, azt, amelyikben felsoroljuk az attribútumokat.

Relációs modell



Edgar F. Codd, (1932–)
1970-es cikk: *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*

Teljes adatmodell: nem csak azt mondja meg hogyan írok le, hanem vannak műveletek is.

Ezeket a műveleteket relációkra alkalmazhatom és így újabb relációkat kapok majd.

A relációs algebra alapműveletei

- Halmazműveletek (bármilyen halmazra mennének)
  - ★ unió: $\cup$
  - ★ különbség: $\setminus$
  - ★ szorzat: $\times$
- Relációs műveletek (ezek már kihasználják, hogy itt relációkról van szó)
  - ★ vetítés, projekció: π
  - ★ kiválasztás, szelekció: σ

Ezek mind tiszta műveletek: reláció → reláció
$\Longrightarrow$ gond nélkül egymásba ágyazhatók

Műveletek

Unió

- R, S relációk $\Longrightarrow R \cup S$ = sorai vagy R vagy S sorai
  Azonos sorok csak egyszer szerepeljenek. (Gyakorlatban néha lehetnek azonos sorok.)
- csak akkor alkalmazható, ha R és S oszlopszáma egyenlő
- nem feltétlenül örököl típusokat vagy attribútum neveket
- Példa:

R	A	B
	a	a
	a	c
	b	a

S	A	C
	a	a
	a	d
	a	c
	b	b

$R \cup S$	A	$(R \cup S)_2$
	a	a
	a	c
	b	a
	a	d
	b	b