Adatbázisok elmélete 24. előadás

Katona Gyula Y.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számítástudományi Tsz.
I. B. 137/b
kiskat@cs.bme.hu
http://www.cs.bme.hu/~kiskat

2005

Védekezés hibák ellen, helyreállítás (emlékeztető)

Alapprobléma: nem fut le valamelyik tranzakció (sérül az atomiság) és emiatt inkonzisztens lesz az adatbázis.

Cél az, hogy újra konzisztens állapotba hozzuk az adatbázist (visszacsinálás vagy befejezés) úgy, hogy a tartósság megmaradjon: ha egy tranzakció már befejezte a munkáját, akkor annak hatása ne vesszen el.

Alapfogalmak (emlékeztető)

COMMIT pont: az a pont, amikor a tranzakció minden érdemi munkával megvan, programhiba vagy ütemező miatt ABORT már biztos nem lehet.
Nem biztos, hogy ekkor minden hatása látszik is már a tranzakciónak, lehet, hogy nincs minden írása véglegesítve, de minden készen áll már erre.

Piszkos adat: Olyan adat, amit még nem COMMIT-ált tranzakció (azaz olyan, aki még meghalhat) írt az adatbázisba.
Ha ilyet olvas egy másik tranzakció, akkor baj lehet, ha az első ABORT-ál, de a második nem.

Lavina: egymás után kell ABORT-okat elrendelni a tranzakcióknál piszkos adatból eredő hiba miatt.

Megoldások piszkos adat és lavina ellen (emlékeztető)

Különböző megoldások a tranzakcióhibákból (programhiba vagy rendszer általi ABORT) származó problémákra:

- Olyan tranzakciótól, aki nem COMMIT-ált, nem olvasunk. (Nem olvasunk olyan értéket, amit olyan tranzakció írt, akinek még nem volt COMMIT).
- Hagyjuk, hogy minden tranzakció azt csináljon, amit akar, ha lavina lesz, akkor majd megoldjuk (UNDO protokoll)
- Zárolási protokollt kényszerítünk a tranzakciókra, ami biztosítja, hogy nem lesz piszkos adatból probléma, lavina:

  szigorú 2PL:
  - ★ 2PL
  - ★ DB-be írás csak COMMIT után
  - ★ zárak elengedése csak írás után

Tétel. *Ha mindegyik tranzakció a szigorú 2PL protokollt követi, akkor az ütemezés sorosítható lesz és lavinamentes.*

REDO protokoll-naplózás

Fő szabály:

- Mielőtt az a lemezen módosítunk egy X adatelemet, a (T, X, v) és a (T, COMMIT) bejegyzést is ki kell írnunk a naplóba.

REDO protokoll

Ez a szigorú 2PL kiegészítése, vagyis a zárkérések 2PL szerint történnek, ezen felül pedig a műveletek és ezek naplózása az alábbi sorrendben történik:

1. A tranzakciók történéseinek feljegyzése a naplóba, a belső táron:
   (T_i, BEGIN), (T_i, A, új érték), (T_i, ABORT)
2. COMMIT után a napló háttértárra írása
3. Tényleges írás az adatbázisba a háttértáron, nem a pufferben
4. Zárak elengedése

Megjegyzések:

- nincs lavina, mert zárelengedés csak COMMIT után
- sorosítható, mert 2PL
- vissza lehet hozni konzisztens állapotba a DB-t, akkor is, ha a belső tár sérül, erre lesz majd mindjárt a REDO helyreállítás
- Különbség a az UNDO protokollhoz képest:
  - ★ Az adat változás utáni értékét jegyezzük fel a naplóba
  - ★ Máshová rakjuk a COMMIT-ot, a kiírás elé $\Longrightarrow$ megtelhet a puffer
  - ★ Az UNDO protokoll esetleg túl gyakran akar írni $\Longrightarrow$ itt el lehet halasztani az írást

Példa

T	t	A_M	B_M	A_D	B_D	*Napló*
				8	8	(T, BEGIN)
LOCK(A)				8	8	
LOCK(B)				8	8	
READ(A, t)	8	8		8	8	
$t := t \cdot 2$	16	8		8	8	
WRITE(A, t)	16	16		8	8	($T, A, 16$)
READ(B, t)	8	16	8	8	8	
$t := t \cdot 2$	16	16	8	8	8	
WRITE(B, t)	16	16	16	8	8	($T, B, 16$)
						(T, COMMIT)
(FLUSH LOG)						
OUTPUT(A)	16	16	16	16	8	
OUTPUT(B)	16	16	16	16	16	
UNLOCK(A)						
UNLOCK(B)						

REDO helyreállítás

Ha rendszerhiba történt és megsérült a belső tár, akkor az alábbiakat tesszük:

1. Minden zárat feloldunk
2. A napló mentett részét nézzük visszafele, megkeressük azokat a tranzakciókat, amikre volt már COMMIT (a többi nem érdekes, mert ha még nem volt a COMMIT-juk kimentve, akkor nem is írtak a DB-be)
3. Addig megyünk vissza a naplóban, amíg biztosan konzisztens állapotot nem találunk (eleje vagy CHECKPOINT)
4. A COMMIT-tált tranzakciók írásait előlről kezdve (a legelső COMMIT-ált elejétől) megismételjük (ha már egyszer be volt írva, az se baj, akkor csak felülírjuk ugyanazzal). Ezt meg tudjuk tenni, mert ismerjük az új értékeket.
5. Minden nem befejezett T_i tranzakcióra (T_i,ABORT)-ot írunk a napló végére, (FLUSH LOG)

Megjegyzések a REDO helyreállításhoz

- Ha a napló háttértáron van, akkor mindent újra tudunk csinálni, ami meg még nem került ki, azzal kapcsolatban változtatás se történt, nem kell visszacsinálni semmit.
- Ha a helyreállítás során lenne újra hiba, akkor a napló marad, mert az már kint van, ez alapján újra kezdhetjük a helyreállítást.
- Eredmény: a háttértárra kikerült COMMIT-oknak megfelelő tranazakciók eredménye látszik, a többiekéből pedig semmi.

Példa

T	t	A_M	B_M	A_D	B_D	*Napló*
				8	8	(T, BEGIN)
LOCK(A)				8	8	
LOCK(B)				8	8	
READ(A, t)	8	8		8	8	
$t := t \cdot 2$	16	8		8	8	
WRITE(A, t)	16	16		8	8	($T, A, 16$)
READ(B, t)	8	16	8	8	8	
$t := t \cdot 2$	16	16	8	8	8	
WRITE(B, t)	16	16	16	8	8	($T, B, 16$)
						(T, COMMIT)
(FLUSH LOG)						
OUTPUT(A)	16	16	16	16	8	
OUTPUT(B)	16	16	16	16	16	
UNLOCK(A)						
UNLOCK(B)						

Példa

T_1	napló
	(T_1, BEGIN)
LOCK(A)	
LOCK(B)	
	(T_1, A, x)
	(T_1, B, y)
	(T_1, COMMIT)
WRITE(A)	
WRITE(B)	
UNLOCK(A)	
UNLOCK(B)	

(T_1, A, x) jelentése: T_1 A-ba x-et írja
Ekkor a tényleges írás nem történik meg, csak a naplóba kerül ez bele, a tényleges írás csak a COMMIT után jön.

Ha a belső tár hibája a COMMIT háttértárra írása előtt történik, akkor még semmi valódi írás nem volt, azaz semmit se kell csinálni. Ha azonban a COMMIT után van, akkor a naplóban megvan minden utasítás, újra meg lehet csinálni T_1-et.

CHECKPOINT képzése

1. Megtiltjuk új tranzakció indítását
2. Megvárjuk, amíg minden futó tranzakció COMMIT vagy ABORT módon véget ér
3. Minden puffert a háttértárra írunk, ekkor az adatbázis állapota biztosan konzisztens lesz
4. A naplóba beírjuk, hogy CHECKPOINT
5. A naplót is háttértárra írjuk

CHECKPOINT képzése működés közben

1. A naplóba beírjuk, hogy (START CHECKPOINT ($T_1, \ldots, T_k$)), ahol T_i az összes éppen aktív tranzakció
2. A naplót háttértárra írjuk: FLUSH LOG
3. Az összes olyan adatelemet kiírjuk a lemezre, amit olyan tranzakciók indítottak, amik még a CHECKPOINT előtt befejeződtek, de még nem írtak ki mindent a lemezre.
4. (END CHECKPOINT) és (FLUSH LOG)

Visszaállítás

- Visszafelé olvasva, ha előbb (END CHECKPOINT) van $\Longrightarrow$ elég visszamenni a következő START CHECKPOINT-ig. $\Longrightarrow$ innen előre minden itt szereplő T_i-re és minden később kezdődő más tranzakcióra REDO
- Ha előbb (START CHECKPOINT ($T_1, \ldots, T_k$))-ot találunk $\Longrightarrow$ ezek nem mindegyike írta ki adatai (meg esetleg mások sem, amik még később kezdődtek) $\Longrightarrow$ elég visszamenni az előző (START CHECKPOINT)-hoz $\Longrightarrow$ onnan előre REDO

Előnyök, hátrányok

A CHECKPOINT ütemezése:

- adott idő letelte után
- adott lefutott tranzakció után

Ha ritkák a rendszerhibák, elég ritka CHECKPOINT.

UNDO/REDO protokoll-naplózás

- UNDO hátránya: COMMIT után mihamarabb írjunk $\Longrightarrow$ sok írás
- REDO hátránya: Nem írunk, amíg nincs COMMIT $\Longrightarrow$ nagy memóriaigény

UNDO/REDO

Fő elv:

- Mielőtt az adatbázis bármely X elemének értékét a lemezen módosítanánk, a (T, X, v, w) naplóbejegyzésnek a lemezre kell kerülnie.

Nagyobb szabadság, hogy mikor írjunk.
Nagyobb méretű napló. $\Longrightarrow$ v, w nagyon nagy is lehet!

Példa

T	t	A_M	B_M	A_D	B_D	*Napló*
				8	8	$(T$, BEGIN)
LOCK(A)				8	8	
LOCK(B)				8	8	
READ(A, t)	8	8		8	8	
$t := t \cdot 2$	16	8		8	8	
WRITE(A, t)	16	16		8	8	$(T, A, 8, 16)$
READ(B, t)	8	16	8	8	8	
$t := t \cdot 2$	16	16	8	8	8	
WRITE(B, t)	16	16	16	8	8	$(T, B, 8, 16)$
(FLUSH LOG)						
OUTPUT(A)	16	16	16	16	8	
						$(T$, COMMIT)
OUTPUT(B)	16	16	16	16	16	
UNLOCK(A)						
UNLOCK(B)						

UNDO/REDO visszaállítás

- A legkorábbitól kezdve állítsuk vissza minden befejezett tranzakció hatását. (REDO)
- A legutolsótól kezdve állítsuk tegyük semmissé minden be nem fejezett tranzakció hatását. (UNDO)

Példa

T	t	A_M	B_M	A_D	B_D	*Napló*
				8	8	(T, BEGIN)
LOCK(A)				8	8	
LOCK(B)				8	8	
READ(A, t)	8	8		8	8	
$t := t \cdot 2$	16	8		8	8	
WRITE(A, t)	16	16		8	8	($T, A, 8, 16$)
READ(B, t)	8	16	8	8	8	
$t := t \cdot 2$	16	16	8	8	8	
WRITE(B, t)	16	16	16	8	8	($T, B, 8, 16$)
(FLUSH LOG)						
OUTPUT(A)	16	16	16	16	8	
						(T, COMMIT)
OUTPUT(B)	16	16	16	16	16	
UNLOCK(A)						
UNLOCK(B)						

CHECKPOINT képzés működés közben

1. Írjuk a naplóba a (START CHECKPOINT ($T_1, \ldots, T_k$)) bejegyzést, ahol T_i az összes éppen aktív tranzakció
2. (FULSH LOG)
3. Írjuk a lemezre az összes piszkos puffert
4. (END CHECKPOINT)
5. (FULSH LOG)

Mindenképp elég visszamenni legfeljebb az előző CHEKPOINT-ig (mint a REDO-nál).

Példa

(T_1, BEGIN)
($T_1, A, 4, 5$)
(T_2, BEGIN)
(T_1, COMMIT)
($T_2, B, 9, 10$)
(START CHECKPOINT (T_2))
($T_2, C, 14, 15$)
(T_3, BEGIN)
($T_3, D, 19, 20$)
(END CHECKPOINT)
(T_2, COMMIT)
(T_3, COMMIT)

Védekezés lemezhiba ellen

- **A naplót külön lemezen tartjuk**
- **Nem dobjuk el a napló CHECKPOINT előtti részét sem**
- **REDO vagy UNDO/REDO protokollt használunk**

Így elvileg a kezdeti adatbázis ismeretében vissza tudjuk állítani a legutolsó állapotot.

De a napló egy idő után nagyobb lesz, mint az adatbázis.

$\Longrightarrow$ Időnként archiválunk

Archiválás működés közben

Ha leállítjuk a rendszert, nyugodtan lehet menteni.

Ha nem lehet leállítani $\Longrightarrow$

1. (START DUMP) a naplóba
2. Megfelelő CHECKPOINT kialakítása
3. Adatok mentése valamilyen sorrendben
4. Napló mentése
5. (END DUMP)

Helyreállítás

1. Megkeressük a legutolsó teljes mentést (volt (END DUMP))
2. Módosítjuk az adatbázist a napló segítségével a CHECKPOINT-tól kezdve (ezért kell REDO vagy UNDO/REDO)

Osztott adatbázisok

- Adatok vízszintes felosztása
  - ★ Egy bank több fiókja, saját ügyfelek
  - ★ Üzlethálózat boltjai, saját eladások
  - ★ Könyvár több fiókkal, saját katalógussal
- Adatok függőleges felbontása
  - ★ Bankban $\Longrightarrow$ ügyfél adatok helyben, hitelkártya adatok a központban
  - ★ Üzletláncban $\Longrightarrow$ eladások helyben, megrendelések a központban
- Adotok többszörözése
  - ★ Párhuzamosítás miatt
  - ★ Kommunikáció csökkentése miatt $\Longrightarrow$ gyakran szükséges adatok mindenhol (címjegyzék, telefonkönyv, chase-elés)

Osztott tranzakciók

A tranzakciók műveletei most különböző helyeken történhetnek.

Mikor lesz kész az egész tranzakció? $\Longrightarrow$ ha minden része kész

Hogyan vesszük észre? Mi van ha közben ABORT vagy hiba van?

Példa

Áruházlánc központja lekérdezi minden boltban a mobiltelefon készletet. Ha valahol túl sok van, átküld belőle oda, ahol kevés van.

$\Longrightarrow$ megszakadhat a kapcsolat menet közben, rossz az algoritmus, stb.

Kétfázisú véglegesítés (2PC)

- Alapelvek
  - ★ Minden állomás naplózza saját eseményeit
  - ★ Van egy koordinátor állomás, aki a döntést hozza majd
  - ★ Az állomások üzeneteket küldenek egymásnak, ezeket is naplózzák (ki- és bejövőt is)
- Első fázis
  - ★ A koordinátor saját naplójába (T, Felkészül)
  - ★ Ezt mindenhova elküldi (még magának is)
  - ★ Ha egy állomás megkapta az üzenetet, eldönti, hogy a nála található részre COMMIT vagy ABORT lesz majd
    - ∗ Ha COMMIT várható (már csak ez lenne hátra) $\Longrightarrow$ (T, Készenáll) a saját naplóba
      A koordinátornak elküldeni (T, Készenáll)-t
    - ∗ Ha ABORT várható $\Longrightarrow$ (T, ABORT-Legyen) a saját naplóba
      A koordinátornak elküldeni (T, ABORT-Legyen)-t
  - ★ Második fázis
    - ∗ Ha a koordinátor a (T, Készenáll)-t megkapta mindenkitől $\Longrightarrow$
      - ∘ (T, COMMIT) a saját naplójába
      - ∘ Mindenhova elküldi a (T, COMMIT-Lesz)-t
    - ∗ Ha a koordinátor a (T, ABORT-Legyen)-t kapta legalább egy állomástól
      - ∘ (T, ABORT) a saját naplójába
      - ∘ Mindenhova elküldi a (T, ABORT-Lesz)-t
    - ∗ Ha egy állomás a (T, COMMIT-Lesz)-t kapja $\Longrightarrow$ (T, COMMIT)
    - ∗ Ha egy állomás a (T, ABORT-Lesz)-t kapja $\Longrightarrow$ (T, ABORT)

Helyreállítás

Egy adott állomáson:

- ★ Ha az utolsó bejegyzés COMMIT, ABORT, COMMIT-Lesz vagy ABORT-Lesz akkor a napló szerint helyreállítunk
- ★ Ha az utolsó bejegyzés Készenáll, akkor nem világos a helyzet, vagy várunk, vagy kommunikálunk a többivel, vagy ...
- ★ Ha nincs semmilyen bejegyzés, akkor ABORT (vagy várunk)

Osztott zárolás

Ha nincs adattöbbszörözés $\Longrightarrow$ √

Ha van $\Longrightarrow$ összhangban kell tartani a példányokat $\Longrightarrow$ globális (logikai) LOCK és lokális LOCK

Egyszerű modell

Minden LOCK globális és az egyik állomás nyilvántartja ezeket zárállomás

Költség: egy LOCK-hoz 3 üzenet $\Longrightarrow$ igénylés, engedélyezés, feloldás

$\Longrightarrow$ a zárállomás nagyon leterhelt lehet

Elsődleges példány

Van egy elsődleges példány, ha valaki zárolni akar valamit, akkor az elsődleges példányt tároló állomáshoz fordul.

Költség: mint előbb, de nem koncentrált forgalom

Osztott RLOCK/WLOCK

Alapelvek:

- Semelyik két tranzakciónak nem lehet globális WLOCK A-ja
- Ha egy tranzakciónak van globális WLOCK A-ja, akkor egy másiknak nem lehet globális RLOCK A-ja
- Lehet több tranzakciónak globális RLOCK A-ja
- Minden állomás az érvényes globális lock-ok figyelembevételével működik

Hogyan lehet megszerezni egy globális RLOCK-ot vagy WLOCK-ot? $\Longrightarrow$ többféle modell

WALL (write locks all)

- Globális RLOCK A megszerzéséhez elég egy lokális RLOCK A_i
- Globális WLOCK A megszerzéséhez kell minden lokális WLOCK A_i

- Globális RLOCK A megszerzése:
  - ★ Ha az i állomás akar egy RLOCK A_i-t, nem kell üzenni, megnézzük milyen zár van A_i-n
  - ★ Ha itt WLOCK A_i van, akkor elutasítja a kérést, ha semmi vagy RLOCK A_i, akkor engedélyezi
  - ★ Ha engedélyezi, akkor az i állomás felteszi az RLOCK A_i-t $\Longrightarrow$ globális RLOCK A
- Globális WLOCK A megszerzése
  - ★ Ha az i állomás akar egy WLOCK A_i-t, akkor üzen minden másik helyre ahol van A_j
  - ★ Ha itt RLOCK A_j vagy WLOCK A_j van, akkor elutasítja a kérést, ha semmi akkor engedélyezi
  - ★ Ha mindenhonnan engedélyezés jött, az i állomás felteszi a WLOCK A_i-t, mindenhova üzen, hogy WLOCK A_j-t $\Longrightarrow$ globális WLOCK A

$\Longrightarrow$ Ha az egyik állomás kért és kapott WLOCK A-t, akkor másik nyilván nem kaphat később sem WLOCK A-t, sem RLOCK A-t

$\Longrightarrow$ Ha az egyik állomás kért és kapott RLOCK A-t, akkor másik nyilván nem kaphat később WLOCK A-t, de kaphat RLOCK A-t

Többségi zárolás

Csak az különbözik, hogy hogyan lehet globális zárat szerezni:

- Globális RLOCK A megszerzéséhez kell, hogy lokális RLOCK A_i legyen az A_i-k többségén
- Globális WLOCK A megszerzéséhez kell , hogy lokális WLOCK A_i legyen az A_i-k többségén

$\Longrightarrow$ Több üzenet szükséges az RLOCK megszerzéséhez, de kevesebb a WLOCK-hoz, mint az előbb.

Miért jó a többségi zárolás?

Két tranzakció nem tud egyszerre WLOCK A-t szerezni, mert mindkettőnek a példányok több, mint felére kellene WLOCK-ot kapnia $\Longrightarrow$ van olyan példány, amire mindkettő kapna

Hasonlóan nem lehet egy tranzakcióknak WLOCK A-ja, egy másiknak RLOCK A-ja.

Viszont lehet két különböző tranzakciónak RLOCK A-ja, hiszen egy példányon is lehet ilyen.

k az n-ből protokoll

Közös általánosítás:
Legyen n, hogy hány példány van A-ból és legyen $n \geq k \geq \lceil (n+1)/2 \rceil$

- Globális RLOCK A megszerzéséhez kell, hogy lokális RLOCK A_i legyen legalább $n+1-k$ db A_i-n
- Globális WLOCK A megszerzéséhez kell , hogy lokális WLOCK A_i legyen legalább k db A_i-n

$k = n \Longrightarrow$ WALL
$k = \lceil (n+1)/2 \rceil \Longrightarrow$ többségi zárolás

k választásával hangolható a költség.

Miért jó a protokoll? $\Longrightarrow$ hasonlóan a többségi bizonyításához

Vége

Itt az anyag vége!